


Technische Daten KIA cee'd Modelljahr 2010

MODELL		Sporty Wagon						
Motor		1,4 CVT ISG	1,6 CVT ISG	1,6 CVT	2,0 CVT	1,6 CRDi ISG	1,6 CRDi	2,0 CRDi
Getriebe		Schaltgetriebe		Automatik	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	Automatik	Schaltgetriebe
MASSE & GEWICHTE								
Länge	mm	4490						
Breite	mm	1790						
Höhe	mm	1525						
Radstand	mm	2650						
Spur	vorne	1528 - 1546 (je nach Reifengröße)						
	hinten							
Leergewicht	kg	1283	1283	1300	1352	1385	1392	1467
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	kg	1820	1820	1840	1890	1920	1940	1970
Max. Anhängelast	kg	1200	1200	1200	1500	1400	1300	1500
Sitzplätze	Personen	5						
LEISTUNG								
Treibstoffverbrauch **	Stadt	6,8	7,3	8,3	9,7	5,0	7,8	7,7
	Land	5,0	5,2	5,7	5,9	4,2	4,9	4,7
(l/100 km)	Gesamt	5,7	6,0	6,6	7,3	4,5	6,0	5,8
	Gesamt	135	142	158	168	119	159	154
CO2 (g/km)	Gesamt	11,6	10,8	11,4	10,4	13,8	11,5	12,9
Beschleunigung (0–100km/h)*	sec	11,6	10,8	11,4	10,4	13,8	11,5	12,9
Höchstgeschwindigkeit	km/h	180	188	182	205	172	188	205
Wendekreisradius	m	5,2						
MOTOR								
Type		4-Zylinder, 16V CVVT mit Start&Stop System	4-Zylinder, 16V CVVT mit Start&Stop System	4-Zylinder, 16V DOHC CVVT	4-Zylinder CRDi mit VGT & DPF & Start&Stop System			
Ventilsteuerung		Steuerkette		Zahnriemen	Steuerkette		Zahnriemen	
Hubraum	cc	1396	1591	1975	1582		1991	
Bohrung x Hub	mm	77 x 75,4	77 x 85,4	82 x 93,5	77,2 x 84,5		83 x 92	
Kompression		10,5	10,5	10,1	17,3		17,3	
Max. Leistung	kW (PS)/UpM	66 (90) / 6.000	85 (115) / 6.200	105 (143) / 6.000	66 (90) / 4.000	85 (115) / 4.000	103 (140) / 3.800	
Max. Drehmoment	Nm/UpM	137 / 5.000	154 / 5.200	186 / 4.600	235 / 1.750-2.500	255 / 1.900-2.750	304 / 1.800-2.500	
Abgasklasse		Euro 4						
KRAFTSTOFFANLAGE								
Kraftstoffzufuhr		elektronische gesteuerte Einspritzanlage				Common Rail Einspritzanlage		
Oktanzahl		95				Diesel		
Tankinhalt	lit.	53						
KRAFTÜBERTRAGUNG								
Kupplung		Einscheiben Trockenkupplung		hydr. Drehmomentwandler	Einscheiben Trockenkupplung	Einscheiben Trockenkupplung	hydr. Drehmomentwandler	Einscheiben Trockenkupplung
Getriebe		5-Gang Schaltgetriebe		4-Gang Automatik	5-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe		4-Gang Automatik 6-Gang Schaltgetriebe
Übersetzung	1. Gang	3,769	3,615	2,919	3,308	3,636	2,919	3,615
	2. Gang	2,045	1,962	1,551	1,962	1,962	1,551	1,794
	3. Gang	1,370	1,370	1,000	1,257	1,189	1,000	1,542
	4. Gang	1,036	1,036	0,713	0,976	0,844	0,713	1,176
	5. Gang	0,839	0,839	---	0,778	0,702	---	0,921
	6. Gang	---	---	---	---	0,596	---	0,732
	Retourgang		3,545	3,545	2,480	3,583	3,583	2,480
Achsübersetzung		4,400	4,267	4,619	4,188	3,941	3,532	2,955
LENKUNG								
Typ		Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung						
AUFHÄNGUNG								
	Vorne	McPherson Einzelaufhängung						
	Hinten							
BREMSANLAGE								
ABS serienmäßig	Vorne	innenbelüftete Scheibenbremsen						
	Hinten							
REIFEN UND RÄDER								
Reifen		205/55R16 (ww. 185/65R15 od. 195/65R15 od. 225/45R17)						
Räder		6Jx16 ET51(ww.5.5Jx15 ET47 od. 7Jx17 ET56)						

*Gemessen von KIA Motors Corporation

Hinweis: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Österre Ausstattungsvante (z.B. XR) abweichend sein und aus Platzgründen könne etc. von den gemäß EG Richtlinie ermittelten Werten abweichen.